




BXS

Grila de extracție		BXS 883	BXS 876	BXS 884	BXS 880	BXS 860	BXF928	BXS hps	BXS pd	BXS hpd
Caracteristici de debit										
Higroreglabilă		■	■	-	-	■	-	■	-	■
Cu debit de vârf		■	■	■	■	-	-	■	■	■
Cu debit de vârf acționat de întrerupător		■	-	■	-	-	-	-	-	-
Cu debit de vârf acționat de coardă		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cu debit de vârf acționat de detector de prezență		-	■	-	■	-	-	■	■	■
Debit higroreglabil (min-max)@10 Pa	m ³ /h	12-70	12-70	-	-	12-70	-	12-70	-	12-70
Debit minim @ 100 Pa	m ³ /h	12	12	12	12	-	12/30/45/60	12	12	12
Debit maxim @ 100 Pa (): Debit de vârf	m ³ /h	70	70	70	70	-	-	(35)-70	70	70
Debit «+»		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caracteristici acustice										
Nivel de zgomot Lw @ debit minim - 100 Pa	dB(A)	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Nivel de zgomot Lw @ debit de vârf - 100 Pa	dB(A)	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Nivel de zgomot Lw @ debit de vârf - 100 Pa	dB(A)	33	33	33	33	33	33	nc	33	33
Alimentare electrică										
Baterie 9V		■	■	■	■	-	-	■	■	■
AEA 787 – transformator 12V cc		☒	☒	☒	☒	-	-	☒	☒	☒
Caracteristici										
Masă	g	320	320	275	271	269	221	320	271	320
Culoare		alb	alb	alb	alb	alb	alb	alb	alb	alb
Material		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Instalare										
Tubulatură recomandată (furnizată)	mm	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100
Tubulatură recomandată (ca accesoriu)	mm	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125
Pentru baie		posibil	posibil	-	-	■	-	posibil	-	posibil
Pentru baie cu grup sanitar		■	■	-	-	-	-	■	-	■
Pentru grup sanitar		posibil	posibil	■	■	-	-	posibil	■	posibil
Pentru bucătărie		■	-	-	-	-	-	-	-	-
Pentru birou		-	-	-	-	-	■	-	-	-
Alte funcții										
Debit de vârf special (mai mic decât debitul HR)		-	-	-	-	-	-	35	-	-
2 min întârziere în acționarea debitului de vârf (timer)		-	-	-	-	-	-	-	■	■

■ : standard ☒ : compatibil

Caracteristici de debit



— BXS h...12-70

Dimensiuni în mm

